

Servierwagen

Artikel-Nr.: 0112142 | SW 10x6/5

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------|
| Kapazität: | 5 Borde |
| Nutzlast: | 150 kg |
| Gewicht: | 39.063 kg |
| Breite: | 1095 mm |
| Tiefe: | 695 mm |
| Höhe: | 1575 mm |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen \varnothing 25 mm mit 5 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 1000×600 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen SW 10 \times 6/5 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich einen sehr geringen Raumbedarf bei gleicher Nutzfläche, die größte nutzbare Höhe zwischen den Borden sowie die höchste Nutzlast und gleichzeitig eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Abbrufdatum: 05.04.2026, 12:57:32 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer