

Bühnenstapler für Geschirr

Artikel-Nr.: 0162988 | BD/UH 60-60 4S

HUPFER
we make work flow



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Kapazität: | bis zu 306 Teile o. Haube, 372 m. Haube |
| Temperaturbereich: | analoger Regler, stufenlos |
| Nutzlast: | 200 kg |
| Leistung: | 2000 W |
| Anschluss-Spannung: | AC 220-230 V |
| Nennstrom: | 8.70 A |
| Frequenz: | 50-60 Hz |
| Gewicht: | 92.239 kg |
| Breite: | 991 mm |
| Tiefe: | 760 mm |
| Höhe: | 1080 mm |

Geschlossener, umluftbeheizter Bühnenstapler mit an Federn aufgehängter Plattform zur Aufnahme von bis zu 16 Stapeln runder Geschirrtteile \varnothing 140 – 300 mm und rechteckiger Geschirrtteile Kantenlänge 160 – 270 mm.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Stapelschacht inklusive Innenschichtverkleidung aus vertikalen, kunststoffbeschichteten Streben. Herausnehmbare Plattform aus hochwertigem Edelstahl mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhaube aus grauem Polypropylen. Beheizung durch Energiemodul mit integriertem Motor, Lüfterrad und Edelstahl-Rohrheizkörper für automatischen Umluftbetrieb, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Abbrufdatum: 05.04.2026, 06:18:00 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

Bühnenstapler für Geschirr

Artikel-Nr.: 0162988 | BD/UH 60-60 4S

HUPFER
we make work flow

Der Hupfer Bühnenstapler BD/UH 60-60 4S bietet vergleichsweise die größte nutzbare Stapelfläche sowie durch die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe optimale Handlingeigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung.