

Universal-Geschirrstapler mit Umluftheizung

Artikel-Nr.: 0162994 | UST/UH 57-28

HUPFER
we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Technische Daten

Kapazität:	bis zu 510 Teile o. Haube, 615 m. Haube
Temperaturbereich:	analoger Regler, stufenlos
Nutzlast:	100 kg
Leistung:	1500 W
Anschluss-Spannung:	AC 220-230 V
Nennstrom:	6.50 A
Schutzart:	Klasse 1
Frequenz:	50-60 Hz
Gewicht:	59.826 kg
Breite:	811 mm
Tiefe:	1022 mm
Höhe:	510 mm

Universal-Geschirrstapler mit Umluftheizung zur Aufnahme von runden und rechteckigen Geschirrtteilen \varnothing bzw. Kantenlänge 80 bis 280 mm.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Stapelschacht mit Innenschachtverkleidung und herausnehmbarer Stapelbühne aus kunststoffbeschichtetem Edstahlgitter mit kugelgelagerter Plattformführung. Zwei serienmäßige, in die Steckplätze der Plattform einsetzbare Führungsstäbe zur individuellen Einteilung entsprechend der Form und Abmessungen der Geschirrtteile. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhaube aus Polycarbonat. Beheizung durch Energiemodul mit integriertem Motor, Lüfterrad und Edelstahl-Rohrheizkörper für automatischen Umluftbetrieb, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Optimale Manövrierbarkeit durch einen Bügelgriff auf der Oberseite des Korpus. Zwei massive Stoßbecken aus Polymer dienen als Anfahrschutz in Fahrtrichtung, schützen sowohl das Gerät als auch bauseitige Wände vor

Abbrufdatum: 05.04.2026, 19:36:26 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

Universal-Geschirrstapler mit Umluftheizung

Artikel-Nr.: 0162994 | UST/UH 57-28

HUPFER
we make work flow

Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Universal-Geschirrstapler UST/UH 57-28 bietet eine große Bandbreite an Variationsmöglichkeiten für die Stapelung von Geschirrtteilen verschiedener Formen und Abmessungen sowie durch seine im Vergleich kleinsten Außenabmessungen, das niedrigste Eigengewicht und den aufgesetzten Bügelgriff optimale Handlingeigenschaften, speziell beim Einsatz in Nischen von Ausgabetheken. Der Schiebegriff gewährleistet zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen der Hände. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung.