

# Bankettwagen Köhler® mit Umluftheizung und Passivkühlung

**HUPFER**  
we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

## Technische Daten

<b>Kapazität:</b>	14 + 5 × Rost oder Behälter GN 1/1
<b>Einschubart:</b>	Längseinschub
<b>Temperaturbereich:</b>	analoger Regler, stufenlos
<b>Nutzlast:</b>	95 kg
<b>Leistung:</b>	1600 W
<b>Anschluss-Spannung:</b>	AC 220-230 V
<b>Nennstrom:</b>	6.90 A
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz
<b>Gewicht:</b>	147.144 kg
<b>Breite:</b>	845 mm
<b>Tiefe:</b>	1858 mm
<b>Höhe:</b>	640 mm

Bankettwagen zur Aufnahme von Speisenkomponenten auf GN-1/1-Rosten oder in GN-1/1-Behältern mit Deckel.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, selbsttragende Konstruktion. Doppelwandiger, allseitig geschlossener Bankettwagen, Wandung und Türen FCKW-frei wärmegeklämt. Doppelwandige Flügeltüren mit federunterstütztem Türverschluss aus Kunststoff, einhändig um 270° zu öffnen. Automatische Türarretierung in geschlossenem oder geöffnetem Zustand. Leichte Reinigung der Wagen möglich. Innenraum des Unter- und Oberbaus mit je zwei herausnehmbaren Regalleitern mit L-Auflageschienen sowie zusätzlicher Einschubmöglichkeit für eine eutektische Platte GN 1/1 im Oberbau. Beheizung des Unterbaus durch ein herausnehmbares Wärmemodul mit automatischer Arretierung beim Einsetzen, stufenlos regulierbar. Maximale Temperatur innerhalb 25 Minuten erreichbar. Effiziente Umluftheizung mit integriertem Feuchtheißluftsystem, inklusive Befeuchtungswanne ausreichend für ca. 3,5 Std. Betrieb, sorgt für optimalen Erhalt von Temperatur und Geschmacksqualität. Vermeidung von Wärmeverlusten durch herausnehmbare Spezialdichtungsprofile. Thermische Trennung zwischen Unter- und Oberbau. Temperaturkontrolle durch Thermostat mit analoger Anzeige in der Flügeltür. Oberes Neutralfach mittels Kältespeicherplatte kühlbar, Temperaturkontrolle ebenfalls mittels analogen Thermometers in der Tür. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite), zum Manövrieren auch bei geöffneter Tür. Anfahrerschutz durch umlaufenden Stoßrahmen unten und oben am Wagen sowie zusätzlich zwischen den beiden Fächern, auch bei geöffneter Tür

Abbrufdatum: 05.04.2026, 11:25:50 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

## Bankettwagen Köhler® mit Umluftheizung und Passivkühlung

**HUPFER**  
we make work flow

wirksam. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern und 2 Bockrollen, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Bankettwagen BKW 1/14 L-GN-57,5 +5PK bietet durch die vier durchgehenden Schubstangen auch bei geöffneter Tür ein müheloses Handling für Personen jeder Körpergröße, durch den Einsatz von herausnehmbaren Leitergestellen optimale Reinigungsmöglichkeiten sowie eine verbesserte Luftzirkulation durch den seitlichen Abstand dieser Leitergestelle zu den Seitenwänden des Wagens. Zusätzlich bietet dieses Modell die Kombination eines beheizten unteren Fachs mit einem passiv kühlbaren oberen Neutralfach.