

Carro estantería reforzado

Hoja de especificaciones para el artículo 0109732 | RTW/S 12-6/1800



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Distancia de enganche: | 190 mm |
| Carga útil: | 400 kg |
| Peso: | 30.941 kg |
| Ancho: | 1265 mm |
| Profundidad: | 663 mm |
| Altura: | 1800 mm |

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Estantería móvil, modelo reforzado, de acero inoxidable de alta calidad en construcción higiénica.

Construcción soldada sin cordones, de perfil cuadrado 30 × 30 mm, con 9 pares de travesaños de apoyo soldados a intervalos de 190 mm de altura para enganchar los estantes. Estantes en ejecución higiénica y fáciles de limpiar. 4 cantoneras compactas de polímero sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro estantería de transporte con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno y bloqueo total, \varnothing 160 mm, fijadas mediante platina atornillada con varios tornillos.

El carro estantería RTW/S 12-6/1800 de Hupfer ofrece junto a una robusta construcción y unos elevados valores de carga con los diferentes tipos de estantes disponibles una amplia gama de posibilidades individuales de almacenamiento y transporte.

Fecha de consulta: 05.04.2026,
11:26:26

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer