

## Carro de servicio reforzado

Hoja de especificaciones para el artículo 0112172 | SSW 8x5/2



### Datos técnicos

<b>Carga útil:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	18.316 kg
<b>Ancho:</b>	895 mm
<b>Profundidad:</b>	595 mm
<b>Altura:</b>	1015 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de servicio en modelo reforzado con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor perimetral cerrado de perfil redondo  $\varnothing$  25 mm con 2 estantes de embutición 800 x 500 mm firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, fijadas a travesaños de refuerzo adicionales mediante platinas con cuatro tornillos.

El carro de servicio SSW 8 x 5 / 2 se suministra soldado listo para el uso y ofrece una fijación de las ruedas especialmente estable con placas de cuatro tornillos, así como una gran selección de opciones adicionales. La superficie de los estantes embutidos es lisa y sin cavidades, se ofrecen fáciles de limpiar y evitan la formación de suciedad en los rincones.

Fecha de consulta: 05.04.2026,  
05:57:32

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*