

Carro de servicio reforzado

Hoja de especificaciones para el artículo 0112322 | SSW 10x6/3



Datos técnicos

Capacidad:	3 × Bord 1000 × 600 mm
Carga útil:	180 kg
Peso:	28.128 kg
Ancho:	1095 mm
Profundidad:	695 mm
Altura:	1015 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de servicio en modelo reforzado con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor perimetral cerrado de perfil redondo \varnothing 25 mm con 3 estantes de embutición 1000 × 600 mm firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, fijadas a travesaños de refuerzo adicionales mediante platinas con cuatro tornillos.

El carro de servicio SSW 10 x 6 / 3 de Hupfer se suministra soldado listo para el uso y ofrece la mayor altura utilizable entre los estantes, una fijación de las ruedas especialmente estable con placas de cuatro tornillos, así como una gran selección de opciones adicionales. La superficie de los estantes embutidos es lisa y sin cavidades, se ofrecen fáciles de limpiar y evitan la formación de suciedad en los rincones.

Fecha de consulta: 05.04.2026,
05:57:34

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer