

Carro de guías para 36 × GN

Hoja de especificaciones para el artículo 0112575 | RWG 2/36 GN 75-L-U



Datos técnicos

Capacidad:	36 × Tablett GN 1/1
Tipo de inserción:	Inserción cruzada
Carga útil:	180 kg
Peso:	31.253 kg
Ancho:	813 mm
Profundidad:	619 mm
Altura:	1662 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de guías, modelo alto, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro con dos compartimentos de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm. 36 pares de guías de apoyo en U firmemente soldadas a intervalos de 75 mm con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños transversales de perfil rectangular 20 x 10 mm por cada compartimento, además de los tubos cuadrados verticales, facilitan un manejo sencillo. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG 2 / 36 GN 75-L-U de Hupfer ofrece una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor mediante su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 09.04.2026,
11:11:47

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer