

Carro de transporte de cestas

Hoja de especificaciones para el artículo 0128872 | KTW 1/5 50-50



Datos técnicos

Capacidad:	5 Geschirrkörbe
Distancia de enganche:	150 mm
Carga útil:	80 kg
Peso:	17.629 kg
Ancho:	638 mm
Profundidad:	630 mm
Altura:	1061 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte de cestas, modelo bajo, para cestas de vajilla vacías y llenas 500 × 500 mm.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción robusta, autoportante e higiénica. Bastidor de perfil cuadrado con tapas de protección de plástico y guías de apoyo en L firmemente soldadas para colocar cestas de 500 × 500 mm a 515 × 515 mm a intervalos de 150 mm. Protecciones contra deslizamiento en ambos lados según DIN EN 18867-2. Plancha de techo con el borde doblado hacia abajo en todos los lados y plegado hacia dentro, revestida con aislante acústico por debajo, que se puede utilizar como encimera de trabajo o lugar para colocar una cesta adicional. Marco de perfil cuadrado en tres lados, unido firmemente a los largueros laterales, que, gracias a su forma ergonómica, se puede utilizar también como empuñadura de empuje. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de transporte de cestas KTW 1/5 50-50 de Hupfer ofrece unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias al peso propio más bajo posible y la galería utilizable como barra de empuje, así como la mayor altura útil comparativamente entre las guías con sus 145 mm.

La ilustración muestra el equipamiento opcional. Versión sin bandeja recogeotas.

Fecha de consulta: 05.04.2026,
04:35:12

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer