

## Apilador de cestas abierto

Hoja de especificaciones para el artículo 0162781 | OKO 65-53



### Datos técnicos

<b>Capacidad:</b>	6 Körbe 115 mm oder 10 Körbe 75 mm hoch
<b>Carga útil:</b>	170 kg
<b>Peso:</b>	50.229 kg
<b>Ancho:</b>	800 mm
<b>Profundidad:</b>	715 mm
<b>Altura:</b>	900 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Apilador de cestas abierto con plataforma regulable en altura para colocar cestas 650 × 530 mm con piezas de vajilla pequeñas o difícilmente apilables.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Chapa de suelo cerrada con bordes doblados hacia abajo en todos los lados. Encima va montado un armazón de resortes cerrado con una plataforma cerrada regulable en altura, con reborde perimetral y guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Cuatro cantoneras macizas de polímero, dos de ellas en las esquinas superiores del cuerpo con empuñaduras de empuje de forma ergonómica integradas, sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, ø 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

El apilador de cestas OKO 65-53 de Hupfer ofrece unas propiedades de maniobra óptimas gracias a las dos empuñaduras de empuje situadas en las esquinas del equipo. La empuñaduras de empuje de forma ergonómica garantizan además una protección efectiva de lesiones en las manos. La altura constructiva de 900 mm corresponde a la altura de trabajo habitual en la distribución de alimentos. Las cestas para vajilla disponibles opcionalmente son básicamente del modelo de acero inoxidable.

Fecha de consulta: 05.04.2026,  
04:40:44

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*