

Apilador de platos con calefacción

Hoja de especificaciones para el artículo 0162809 | TE/H 18-33



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Capacidad: bis zu 53 Teile o. Haube, 61 m. Haube

Rango de temperatura: controlador analógico, ajuste continuo

529 mm

Carga útil: 70 kg Potencia: 900 W

AC 220-230 V Tensión de conexión:

Intensidad nominal: 3.90 A Clase de protección: Klasse 1 Frecuencia: 50-60 Hz Peso: 35.569 kg

Ancho: 710 mm **Profundidad:**

Altura: 1072 mm

Apilador de platos para colocar platos redondos ø 180 a 330 mm en una cámara de apilado con calentador estático.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Carcasa exterior cerrada lisa aislada térmicamente mediante aislamiento especial de alta calidad. Revestimiento interior perimetral con chapas de metal pulido de alta calidad para un aprovechamiento óptimo de la energía. Cámara de apilado abierta y plataforma de apilado de construcción de varillas revestidas de plástico. Tres guías para la vajilla revestidas de plástico, regulables sin herramientas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza fácil de la cámara de apilado desde arriba, así como a través de una abertura de limpieza en la placa de suelo. Reducción de pérdidas de temperatura, así como acortamiento del tiempo de calentamiento, mediante tapa protectora de policarbonato, con mecanismo de cierre de 3 puntos. Calentamiento mediante calefactor tubular de acero inoxidable, accionable mediante un interruptor de encendido/apagado con indicador luminoso integrado y ajustable de forma continua por termostato mediante regulador de temperatura y con forma ergonómica, que también se distingue bien desde la distancia, con limitación de temperatura según VDE. Alimentación eléctrica mediante cable en espiral extensible, y de forma robusta, con enchufe acodado. Soporte del enchufe de red mediante enchufe hembra ciego en el panel de control. Cuatro cantoneras macizas de polímero, dos de ellas en las esquinas superiores del cuerpo con empuñaduras de empuje de forma ergonómica integradas, sirven como Fecha de consulta: 25.09.2025, Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de 19:00:30 introducir modificaciones técnicas. © Hupfer



Apilador de platos con calefacción

Hoja de especificaciones para el artículo 0162809 | TE/H 18-33

parachoques para proteger contra daños tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, ø 125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

El apilador de platos TE/H 18-33 de Hupfer ofrece unas propiedades de maniobra óptimas gracias a su peso propio comparativamente más bajo y a las dos empuñaduras de empuje situadas en las esquinas del equipo. La empuñaduras de empuje de forma ergonómica garantizan además una protección efectiva de lesiones en las manos. La altura constructiva de 900 mm corresponde a la altura de trabajo habitual en la distribución de alimentos.

Fecha de consulta: 25.09.2025, 19:00:30

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer