

# Carro de transporte para 32 bandejas EN

Hoja de especificaciones para el artículo 0164765 | TTW/M 2/32 EN 115-B PK

**HUPFER**  
we make work flow

## Datos técnicos



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Distancia de enganche:</b> | 115 mm            |
| <b>Tipo de inserción:</b>     | Inserción cruzada |
| <b>Carga útil:</b>            | 100 kg            |
| <b>Ancho:</b>                 | 1372 mm           |
| <b>Profundidad:</b>           | 932 mm            |
| <b>Altura:</b>                | 1358 mm           |

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

### Carro aislado para transportar alimentos en bandejas

Carro de transporte aislado de pared doble de acero inoxidable, cerrado por todos sus lados. La estructura y la selección de materiales están diseñados para años de uso diario con altos esfuerzos mecánicos. Las superficies lisas en el exterior y el interior permiten una limpieza higiénica del carro. Parachoques de plástico macizo en todo el contorno del chasis y del techo protegen eficazmente al aparato de transporte frente a daños. Ruedas de calidad conforme a DIN y cuatro barras de empuje facilitan el manejo del aparato de transporte. Las puertas bien selladas y el aislamiento completo del cuerpo garantizan que se cumpla la cadena de frío y los requisitos de temperatura conforme al sistema HACCP. Con la amplia gama de opciones de equipamiento, el carro de transporte se puede adaptar a las necesidades individuales.

Fecha de consulta: 25.09.2025,  
11:11:20

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*