

Carro de transporte para 40 bandejas EN

Hoja de especificaciones para el artículo 0164768 | TTW/M 2/40 EN 115-B

HUPFER
we make work flow

Datos técnicos



Distancia de enganche:	115 mm
Tipo de inserción:	Inserción cruzada
Carga útil:	100 kg
Ancho:	1372 mm
Profundidad:	932 mm
Altura:	1588 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro aislado para transportar alimentos en bandejas

Carro de transporte aislado de pared doble de acero inoxidable, cerrado por todos sus lados. La estructura y la selección de materiales están diseñados para años de uso diario con altos esfuerzos mecánicos. Las superficies lisas en el exterior y el interior permiten una limpieza higiénica del carro. Parachoques de plástico macizo en todo el contorno del chasis y del techo protegen eficazmente al aparato de transporte frente a daños. Ruedas de calidad conforme a DIN y cuatro barras de empuje facilitan el manejo del aparato de transporte. Las puertas bien selladas y el aislamiento completo del cuerpo garantizan que se cumpla la cadena de frío y los requisitos de temperatura conforme al sistema HACCP. Con la amplia gama de opciones de equipamiento, el carro de transporte se puede adaptar a las necesidades individuales.

Fecha de consulta: 25.09.2025,
11:11:23

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer