

Góndola de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

HUPFER
we make work flow

Hoja de especificaciones para el artículo 7504650 | KÄ-EG ISO 885/615/1041
16U-Sch



Datos técnicos

Capacidad:	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
Distancia de enganche:	110 mm
Peso:	21.509 kg
Ancho:	885 mm
Profundidad:	615 mm
Altura:	1041 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Góndola de inserción para colocar cestas de material estéril normalizadas según DIN ISO.

Bastidor de construcción robusta, autoportante e higiénica, así como esterilizable, de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad, con 8 pares de guías de inserción de perfil en U firmemente soldadas. Unión segura del bastidor con el componente del sistema en el que se va a introducir (carro de transporte, carro de maniobra o plataforma inferior) mediante una palanca que se desbloquea levantando la parte superior del bastidor. Después de insertar el bastidor hasta el punto de enclavamiento y soltar la palanca, esta engrana de forma segura y audible en un bloque de enclavamiento. Va equipado con dos guías de chapa de acero inoxidable situadas debajo del bastidor en sentido longitudinal y centradas, que junto con las ruedas de guiado del componente del sistema correspondiente proporcionan seguridad adicional. Góndola de inserción móvil con 4 ruedas fijas esterilizables con cuerpo de la rueda de polímero, \varnothing 75 mm.

Fecha de consulta: 05.04.2026,
00:59:15

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer