

Chariot de production pour bacs Euro

Fiche technique de l'article 0163610 | RWG EB 1/5



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Capacité :	Max. 5 Eurobehälter E2
Dimension modulaire :	250 mm
Charge utile :	100 kg
Poids :	19.538 kg
Largeur :	539 mm
Profondeur :	702 mm
Hauteur :	1534 mm

Chariot de transport conçu pour une insertion longitudinale de bacs Euro 600 x 400 mm utilisés dans le cadre de la mise à disposition de marchandises lors de la production.

Chariot entièrement en acier inoxydable de haute qualité, construction stable, autoportante et hygiénique. Cadre en tubes carrés équipé d'embouts en plastique et de rails de support en L soudés pour l'insertion longitudinale des bacs Euro. Barres d'arrêt à double face selon la norme DIN EN 18867-2.4 roulettes pivotantes en polyéthylène servent de pare-chocs, protégeant autant le chariot sur tout le pourtour de l'appareil que les murs du site contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation par goupille.

Le chariot de production Hupfer pour bacs Euro PW EB 1 / 5 est un chariot léger, petit et maniable, particulièrement adapté à une utilisation dans des zones de production étroites et à la préparation des commandes de petites quantités.

Date de consultation : 05.04.2026, 04:27:15 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*