

## Chariot de bloc simple face

Fiche technique de l'article 7500092 | HAW 605/620/1620 1/4HP



### Caractéristiques techniques

<b>Dimension modulaire :</b>	320 mm
<b>Charge utile :</b>	240 kg
<b>Poids :</b>	7.07 kg
<b>Largeur :</b>	605 mm
<b>Profondeur :</b>	620 mm
<b>Hauteur :</b>	1620 mm

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Chariot de bloc pour le transport et le stockage de paniers de stérilisation et autres, pour l'accrochage d'articles adaptés aux chariots de bloc.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Bâti en tube de section carrée avec coins soudés, avec des paires de crochets soudées d'un côté p. ex. pour l'accrochage de paniers de stérilisation. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, avec fixation par trou à l'arrière.

Date de consultation : 05.04.2026, 04:12:38 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*