

## Chariot de transport stw soudé

Fiche technique de l'article 7504646 | STW/VV 9StE 1249/754/1464



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

### Caractéristiques techniques

<b>Classification de nettoyage :</b>	Waschanlagentauglich
<b>Capacité :</b>	9 × StE
<b>Charge utile :</b>	200 kg
<b>Poids :</b>	119.087 kg
<b>Largeur :</b>	1249 mm
<b>Profondeur :</b>	1464 mm
<b>Hauteur :</b>	754 mm

Chariot de transport pour le transport et le stockage de produits stériles dans des conteneurs ou paniers. Rouleau en acier spécial de 160 mm standard. Y compris porte-plaque.

Chariot entièrement en acier inoxydable haut de gamme, structure monocoque solide et hygiénique. Corps de chariot à une paroi, fermé de tous les côtés, en exécution soudée, appropriée pour les installations de lavage. Portes battantes à double paroi avec joints circulaires, ouvrables de 270°, mécanisme de fermeture automatique, pouvant être actionné avec une main. Fermeture de porte par un verrouillage en 2 points intégré. Intérieur avec appuis fermés amovibles, réglables en hauteur sur toute la hauteur intérieure. Quatre barres de poussée sur toute la hauteur verticale (2 par côté) pour manœuvrer même avec les portes ouvertes. Protection de démarrage grâce à la bordure pare-chocs circulaire solide, avec ouvertures frontales pour un dispositif de traction éventuel au niveau du châssis, efficace même avec les portes ouvertes. chariot de transport sur 2 roulettes pivotantes avec frein d'arrêt, 2 roulettes fixes, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Date de consultation : 25.09.2025, 15:38:28 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*