

Chariot pour matériel de suture

Fiche technique de l'article 7505730 | NMW/G 837/576/1720



Caractéristiques techniques

Capacité :	4 Hakenpaare
Dimension modulaire :	40 mm
Charge utile :	50 kg
Poids :	49,979 kg
Largeur :	837 mm
Profondeur :	576 mm
Hauteur :	1720 mm

Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Chariot de bloc fermé pour le transport et le stockage de surfaces de dépôt pour matériel de suture, distributeurs de gants et autres à l'abri de la poussière, pour l'accrochage d'articles adaptés aux tringles à crochets.

Chariot à structure solide, monocoque et hygiénique en un cadre et des portes battantes en aluminium anodisé avec poignées en acier inoxydable, vitres en verre acrylique résistant aux désinfectants et fermetures à aimant. Plafond, paroi arrière, parois latérales et châssis en acier inoxydable haut de gamme. Intérieur avec deux rails de support à l'arrière avec quatre crochets vissés et donc réglables en hauteur pour l'accrochage p. e. de surfaces de dépôt pour matériel de suture et paniers. Quatre coins pare-chocs massifs en polymère servent de protection de démarrage, sont efficaces même avec les portes ouvertes et protègent l'appareil sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place de manière particulièrement efficace contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, fixées avec des plaques de fixation à plusieurs vis.

Date de consultation : 05.04.2026, 17:00:49 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*