


## Carrello portateglie per 36 GN

Scheda tecnica dell'articolo 0112525 | RWG/E 1/36 GN 75-B-U



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	36 × Tablett GN 1/1 oder 18 × GN 2/1
<b>Dimensione modulare:</b>	75 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento incrociato
<b>Carico utile:</b>	180 kg
<b>Peso:</b>	24.097 kg
<b>Larghezza:</b>	659 mm
<b>Profondità:</b>	739 mm
<b>Altezza:</b>	1686 mm

Carrello con guide in esecuzione bassa per l'inserimento di contenitori GN 2/1 e sottomultipli.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare di acciaio inox 25 × 25 mm, idoneo per l'inserimento in altri carrelli di questo tipo. 18 paia di guide di appoggio a U saldate con un interspazio di 75 mm con fermo anticaduta e protezione antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

In virtù del peso relativamente ridotto, il carrello portateglie RWG/E 1/36 GN 75-B-U di Hupfer offre un'ottima manovrabilità e, con una distanza tra le guide di 75 mm, aumenta la capacità anche del 50% rispetto ad altri modelli (equipaggiato con contenitori GN con una profondità di 150 mm senza coperchio).