

## Carrello di servizio SW

Scheda tecnica dell'articolo 0124002 | SW 6x4/2

**HUPFER**  
we make work flow



### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	2 Borde
<b>Carico utile:</b>	80 kg
<b>Peso:</b>	11 kg
<b>Larghezza:</b>	695 mm
<b>Profondità:</b>	495 mm
<b>Altezza:</b>	900 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio di tubo tondo  $\varnothing$  25 mm con 2 ripiani imbutiti saldati  $600 \times 400$  mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Staffe di scorrimento integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW  $6 \times 4 / 2$  di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un ingombro molto ridotto a parità di superficie utile e, al contempo, un imponente assortimento di opzioni aggiuntive a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 05.04.2026,  
00:50:02

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*