

**Carrello bagnomaria aperto con telaio superiore***Scheda tecnica dell'articolo 0162644 | SPA/O 3/24 AL-4GN*

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

**Dati tecnici**

<b>Capacità:</b>	31 × GN 1/1-65
<b>Dimensione modulare:</b>	75 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Carico utile:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	38.708 kg
<b>Larghezza:</b>	1165 mm
<b>Profondità:</b>	827 mm
<b>Altezza:</b>	1388 mm

Carrello bagnomaria in esecuzione bassa con telaio superiore diviso in tre parti e un ulteriore telaio aggiuntivo nel lato sinistro per l'inserimento di contenitori GN 1/1 e sottomultipli per linea fredda.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubolare con guide di appoggio a L saldate con fermi anticaduta bilaterali secondo DIN EN 18867-2, idonee per l'inserimento longitudinale di contenitori GN. Nella parte superiore, integrata al telaio, possono essere inseriti ulteriori contenitori. Telaio superiore di appoggio orizzontale, saldato spostato all'interno di ca. 193 mm rispetto al telaio di base, per l'inserimento di altri contenitori. Un ulteriore modulo saldato nella parte sinistra, inclinato per un contenitore GN 1/1 H.65 mm. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello con 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello bagnomaria aperto SPA/O 3/24 A-3GN di Hupfer presenta una distanza tra le guide di 75 mm che gli conferisce una capacità di circa il doppio in confronto ad altri prodotti simili, equipaggiati con contenitori GN con profondità di 65 mm. Grazie alla sua disposizione orizzontale il telaio superiore risulta adatto alla ricezione di contenitori con alimenti liquidi.

Data della richiesta: 05.04.2026,  
13:33:50

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*