

## Carrello bagnarina per linee self-service

Scheda tecnica dell'articolo 0164208 | SPA 3EB LS



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

### Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Range delle temperature:</b>	regolatore analogico, regolazione continua
<b>Carico utile:</b>	165 kg
<b>Potenza:</b>	2100 W
<b>Tensione di attacco:</b>	AC 220-230 V
<b>Corrente nominale:</b>	9.10 A
<b>Classe di protezione:</b>	Klasse 1
<b>Frequenza:</b>	50-60 Hz
<b>Peso:</b>	46.238 kg
<b>Larghezza:</b>	677 mm
<b>Profondità:</b>	1236 mm
<b>Altezza:</b>	900 mm

Carrello bagnarina in versione riscaldata per il trasporto e la distribuzione di pasti in contenitori GN, particolarmente adatto nelle linee self-service.

Carrello realizzato con struttura autoportante ed igienica in acciaio inox. Design a giorno con vasche saldate senza giunture e completamente isolate, riscaldabili sia a bagnarina che a secco, con indicazione del livello di riempimento per il riscaldamento a bagnarina. Ciascuna vasca adatta all'inserimento di un contenitore GN 1/1-200 o sottomultipli. La speciale inclinazione del fondo consente lo svuotamento completo delle vasche tramite rubinetti a sfera da 1/2 pollice regolabili dall'esterno, dotati di protezione contro l'apertura accidentale. La loro impostazione è facilmente visibile anche a distanza. Riscaldamento tramite resistenze tubolari in acciaio inox, azionabili con un interruttore di accensione/spegnimento posto sul lungo, dotato di spia luminosa di controllo integrata e regolabile con termostati ergonomici, ben visibili anche a distanza, con limitazione della temperatura secondo VDE. Cavo di alimentazione elettrica spiralato con spina ad angolo e dispositivo di aggancio sul lato corto sinistro. Telaio saldato, realizzato in tubo quadro, con ripiano sottostante completamente saldato con bordi ripiegati e smussati. Quattro massicci paraurti tondi in polietilene nella parte inferiore proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Un'ulteriore protezione è data da un paraurti lineare con un'impugnatura integrata posto sopra agli elementi di comando. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

Data della richiesta: 05.04.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 12:26:06

## Carrello bagnomaria per linee self-service

*Scheda tecnica dell'articolo 0164208 | SPA 3EB LS*

**HUPFER**  
we make work flow

Particolarmente adatto nelle linee self-service, il carrello bagnomaria® SPA EB-3 LS di Hupfer è dotato di un'impugnatura integrata nel paraurti lineare posto sopra gli elementi di comando sul lato lungo e di un cavo di alimentazione sul lato corto. L'altezza costruttiva di 900 mm corrisponde all'altezza di lavoro standard nel settore della distribuzione degli alimenti.

Data della richiesta: 05.04.2026, 12:26:06 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*