

Struttura inseribile KÄNGURUH-SYSTEM®

Scheda tecnica dell'articolo 7504595 | KÄ-EG 3StE 355/615/1041 L-Sch

HUPFER
we make work flow



Dati tecnici

Capacità:	3 StE mit Auflageschienen (L)
Dimensione modulare:	61 mm
Carico utile:	45 kg
Peso:	15.625 kg
Larghezza:	355 mm
Profondità:	615 mm
Altezza:	1041 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Struttura inseribile per l'inserimento di unità sterili.

Telaio in costruzione stabile, autoportante, igienica e sterilizzabile in tubo quadro d'acciaio inox con 15 paia di nottolini d'appoggio distanziati di 61,5 mm per l'aggancio di guide a L ed una coppia di supporti aggiuntivi tra il terzo e quarto supporto dall'alto. Esso consente l'alloggio di un recipiente di smaltimento aggiuntivo con le dimensioni di 600 × 300 × 200 mm. Collegamento sicuro del telaio con i componenti del sistema in cui viene inserito (carrelli di trasporto, carrello di trasferimento o basi di stoccaggio) grazie a un tondino di arresto, che viene sbloccato sollevandolo dal lato superiore del telaio. Dopo l'inserimento della struttura fino al punto di arresto, rilasciando la barra in tondino, essa si innesta in modo sicuro in un blocchetto di arresto. Due guide in acciaio inox collocate in direzione longitudinale al di sotto del telaio centralmente e le piccole ruote servono come guida durante le operazioni di scorrimento tra i relativi componenti del sistema. Struttura scorrevole dotata di 4 ruote fisse sterilizzabili con carcassa in polimero, \varnothing 75 mm.

Data della richiesta: 05.04.2026,
00:39:05

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer