

## CTW in acciaio completamente saldato

Scheda tecnica dell'articolo 7504641 | CTW/VV 6StE 965/754/1445



### Dati tecnici

<b>Classificazione di pulizia:</b>	Waschanlagenresistent
<b>Capacità:</b>	6 × StE
<b>Carico utile:</b>	150 kg
<b>Peso:</b>	102.98 kg
<b>Larghezza:</b>	965 mm
<b>Profondità:</b>	754 mm
<b>Altezza:</b>	1445 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di strumentario sterile in container e cestelli.

Corpo del carrello a una parete, chiuso da tutti i lati in esecuzione interamente saldata, idonea al lavaggio automatizzato. Ante con guarnizioni perimetrali, apribili e bloccabili a 270°, meccanismo di chiusura automatico, azionamento a mano. Chiusura della porta con blocco integrato a 2 punti. Vano interno di serie con guide di appoggio a L, rimovibili e regolabili nell'altezza. Guide di supporto per cesti o container. Quattro maniglie di spinta longitudinali (2 su ogni lato) per la movimentazione anche a porte aperte. Paraurti perimetrale, con intagli sul lato corto per il fissaggio di eventuali dispositivi di traino, efficiente anche a porte aperte. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse con fissaggio a piastra con avvitamento multiplo.

Data della richiesta: 05.04.2026,  
13:33:08

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*