

# Carrello elevatore cestelli aperto per cesti ISO Norm

**HUPFER**  
we make work flow



## Dati tecnici

<b>Capacità:</b>	20 Sterilgut-Körbe 600 × 400 × 100 mm
<b>Carico utile:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	44.943 kg
<b>Larghezza:</b>	802 mm
<b>Profondità:</b>	715 mm
<b>Altezza:</b>	899 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello elevatore aperto con piattaforma regolabile in altezza per l'inserimento di cestelli ISO o SPRI.

Carrello elevatore in costruzione autoportante ed igienica in acciaio inox. Base chiusa smussata su tutti i lati. Sistema di molle in acciaio inox, regolabile manualmente, per consentire un livello costante dei vassoi e cuscinetti a sfera, protetti da un pannello. Quattro paraurti angolari in polimero, di cui due negli angoli inferiori e due integrati nelle maniglie di spinta ergonomiche servono come protezione antiurto, e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello elevatore con 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con piastre ad avvitamento multiplo.

Data della richiesta: 05.04.2026,  
04:41:50

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*