

# Gesloten serveerwagen

Spec-sheet bij artikel 0111934 | GSW 8x5/2

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	2 Borde
<b>Laadvermogen:</b>	80 kg
<b>Gewicht:</b>	32.769 kg
<b>Breedte:</b>	900 mm
<b>Diepte:</b>	600 mm
<b>Hoogte:</b>	950 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Serveerwaggen in dichte uitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Waggen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe  $\varnothing$  25 mm met 2 met vastgelaste, diepgetrokken schappen met  $800 \times 500$  mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. Waggen met driedelige roestvrij staal-bekleding en -vleugeldeuren met greepopening en magneetsluiting. 4 stootwielen van polypropyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de waggen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Waggen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, behuizing verzinkt-gechromateerd, kunststofwiel met rollager, identiek lucht en pechzeker loopvlak, met penbevestiging.

De serveerwaggen GSW  $8 \times 5 / 2$  van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze wagen is volledig bekleed met roestvrijstalen wanden en deuren. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt. De lekvrije, holle rubberen wielen zorgen voor minimale rijgeluiden en zijn zeer geschikt voor oneffen vloeren.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,  
05:31:19

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*