

Verzwaarde serveerwagen

Spec-sheet bij artikel 0112262 | SSW 8x5/5

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	5 Borde
Laadvermogen:	200 kg
Gewicht:	33.452 kg
Breedte:	895 mm
Diepte:	595 mm
Hoogte:	1640 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Serveerwagen in zware uitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dicht, rondom lopend rond buizenframe \varnothing 25 mm met 5 met vastgelaste, diepgetrokken schappen 800×500 mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten aan extra versterkingstraversen bevestigd.

De serveerwagen SSW $8 \times 5 / 5$ van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Bij deze wagen zijn de loopwielen bijzonder stevig bevestigd aan viervoudig vastgeschroefde schroefplaten. Daarnaast biedt hij een groot aantal aanvullende opties naar keuze. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,
05:46:48

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer