

# Korvendolly voor servieskorven

Spec-sheet bij artikel 0121593 | KR/oGr 50-50

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Laadvermogen:</b> | 80 kg  |
| <b>Gewicht:</b>      | 6.2 kg |
| <b>Breedte:</b>      | 529 mm |
| <b>Diepte:</b>       | 529 mm |
| <b>Hoogte:</b>       | 190 mm |

*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Korvendolly als verrijdbaar platformframe zonder duwbeugel voor lege en gevulde servieskorven 500 × 500 tot 520 × 520 mm.

Stabiele en hygiënische constructie van roestvrij staal. Platformframe, met opstaande rand aan alle zijden en in de hoeken gelast, voor de opname van korven 500 × 500 tot 520 × 520 mm. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met bevestigingsgat aan de achterkant. Kunststofwiel met glijlager, afmetingen volgens DIN 18867-8.

De korvendolly KR/oGr 50-50 van Hupfer biedt een ruimtebesparende mogelijkheid voor de mobiele opslag van korven à 500 × 500 tot 520 × 520 mm.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,  
12:17:25

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*