

# Platformstapelaar voor serviesgoed

Spec-sheet bij artikel 0162988 | BD/UH 60-60 4S

**HUPFER**  
we make work flow



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	bis zu 306 Teile o. Haube, 372 m. Haube
<b>Temperatuurbereik:</b>	analoge controller, traploze
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Vermogen:</b>	2000 W
<b>Aansluit-spanning:</b>	AC 220-230 V
<b>Nominale stroom:</b>	8.70 A
<b>Frequentie:</b>	50-60 Hz
<b>Gewicht:</b>	92.239 kg
<b>Breedte:</b>	991 mm
<b>Diepte:</b>	760 mm
<b>Hoogte:</b>	1080 mm

Dichte platformstapelaar met geforceerde verwarming en met in hoogte verstelbaar platform voor de opname van maximaal 16 stapels ronde serviesdelen  $\varnothing$  140 - 300 mm en rechthoekige serviesdelen randlengte 160 - 270 mm.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte, gladde buitenbehuizing met thermische isolatie door hoogwaardige speciale isolatie. Binnenbekleding rondom met hoogwaardige spiegelplaten voor een geoptimaliseerd energiegebruik. Stapelschacht inclusief binnenschichtbekleding van verticale, schoren met kunststof coating. Uitneembaar platform van hoogwaardig roestvrij staal met d.m.v. kogellagers gelagerde platformgeleiding. Gelijkblijvende afpakhogte door handmatig instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Eenvoudige reiniging van de stapelschacht van boven. Reducering van temperatuurverliezen en vermindering van de opwarmtijd door afdekkap van grijs polypropyleen. Verwarming door energiemodule met geïntegreerde motor, ventilatorwaaier en roestvrij staal buisverwarmingselement voor automatische circulatiemodus, kan worden bediend via de Aan-/Uitschakelaar met geïntegreerd controlelampje en thermostatisch regelbaar door traploos en ergonomisch gevormde temperatuurregelaar, die ook op afstand goed zichtbaar is, met temperatuurbegrenzing volgens VDE. Stroomtoevoer via vormstabile en uittrekbare spiraalkabel met hoekstekker. Stekkerhouder d.m.v. loze contactdoos in de schakelafdekking. Vier massieve stoothoeken van polymeer, waarvan twee aan de bovenste corpushoeken met geïntegreerde, ergonomische gevormde duwbeugels, dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stapelaar

Aanvraagdatum: 05.04.2026,  
06:07:26

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer

## Platformstapelaar voor serviesgoed

*Spec-sheet bij artikel 0162988 | BD/UH 60-60 4S*

**HUPFER**  
we make work flow

verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De platformstapelaar BD/UH 60-60 4S van Hupfer heeft het grootste nuttige stapelvlak en twee aan de hoeken van het apparaat aangebrachte duwbeugels voor optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,  
06:07:26

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*