

# Banketwagen Köhler® met geforceerde koeling

**HUPFER**  
we make work flow

Spec-sheet bij artikel 0163295 | BKW 1/40 B-GN-57,5 UK



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	40 × Rost oder Behälter GN 1/1-40
<b>Inschuiftype:</b>	Plaatsing over de lange zijde
<b>Temperatuurbereik:</b>	digitale controller, traploze
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Vermogen:</b>	260 W
<b>Koelvermogen:</b>	348 Watt
<b>Aansluit-spanning:</b>	AC 220-230 V
<b>Nominale stroom:</b>	1.60 A
<b>Veiligheidsklasse:</b>	Klasse 1
<b>Frequentie:</b>	50-60 Hz
<b>Gewicht:</b>	158.981 kg
<b>Breedte:</b>	895 mm
<b>Diepte:</b>	795 mm
<b>Hoogte:</b>	1873 mm

Banketwagen voor de opname van gerechtencomponenten op GN 2/1 of 1/1-roosters of in GN-bakken met deksel.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle zijden gesloten banketwagen, wanden en deuren CFK-vrij warmtegeïsoleerd. Dubbelwandige vleugel deur met door veren ondersteunde deursluiting van kunststof, met één hand tot 270° te openen. Automatische deurvergrendeling in gesloten of geopende toestand. Gemakkelijke reiniging van de wagen mogelijk. Binnenruimte met twee uitneembare geleiders van de schappen met 20 L- steunrails in een verticale afstand van 57,5 mm. Geforceerde koeling met gelijkmatige verdeling van de koeling in de binnenruimte voor het bereiken van een voor HACCP-geschikt koelhouden van koud ingegeven geportioneerde gerechten bij een tussen +2° en +8° C regelbare binnenruimtetemperatuur. Temperatuurcontrole door digitale thermostaat met weergave-instrument in het dak van de wagen. Optimale thermische isolatie door uitneembare speciale afdichtingsprofielen. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde), voor het manoeuvreren ook bij geopende deur. Aanrijbescherming door omlopend stootframe onderaan de wagen, ook bij geopende deur werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen en 2 bokwielen, ø 160 mm, met

Aanvraagdatum: 09.08.2025,  
03:49:22

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer

# Banketwagen Köhler® met geforceerde koeling

**HUPFER**  
we make work flow

*Spec-sheet bij artikel 0163295 | BKW 1/40 B-GN-57,5 UK*

meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De banketwagen BKW 1 / 40 B-GN-57,5-UK van Hupfer biedt door de vier doorlopende duwstangen ook bij geopende deur een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Door het gebruik van uitneembare geleidingsframes ontstaan optimale reinigingsmogelijkheden alsook een verbeterde luchtcirculatie door de zijdelingse afstand van deze geleidingsframes tot de zijwanden van de wagen. Daarnaast biedt dit model de grootste capaciteit aan borden  $\varnothing$  310 mm of GN-bakken van de formaten GN 2/1 en GN 1/1.

Aanvraagdatum: 09.08.2025,  
03:49:22

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*