

## Technische gegevens



**Breedte:** 975 mm

**Diepte:** 730 mm

**Hoogte:** 925 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

ISOBOX® Mobil Basic voor het transporteren en uitdelen van gerechten in GN-bakken of op dienbladen GN 1/1.

Aan alle zijden gesloten transportwagen in lichte en stabiele sandwich-bouwwijze van aluminium profielen met twee vakken naast elkaar. Dubbelwandige vleugeldeuren 270° te openen, buiten aangeslagen en in geopende positie vastgehouden met magneten. Deuren en achter- en zijwanden in verschillende RAL-kleuren naar keuze. Bovenste afdekking (overkapping van de wagen) van roestvrij staal. Binnenruimte met twee horizontaal naast elkaar aangebrachte vakken om GN 1/1-bakken of -dienbladen over de smalle zijde te plaatsen. Zijwanden met ribben en een verticaal profiel als dienbladaanslag aan de achterzijde van de binnenruimte van continu gepigmenteerd polystyreen, onbeperkt geschikt voor levensmiddelen. Kan worden gebruikt in het continue temperatuurbereik van -10° tot +70°C. Acht massieve, ronde afstoters van polypropyleen in de hoeken van de onder- en bovenkast dienen als aanrijbeschermer en beschermen zowel het apparaat als de wanden ter plaatse bijzonder effectief tegen beschadiging. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met vastzetters en 2 bokwielen, met schroefplaatbevestiging, Ø 125 mm.

De HUPFER® - ISOBOX® Mobil Basic 2/30 37,5 AP biedt een grote flexibiliteit in het neutrale transport van warm en passief gekoeld voedsel.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,  
12:57:41

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*