



Technische gegevens

Breedte: 550 mm

Diepte: 730 mm

Hoogte: 1640 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

ISOBOX® Mobil Basic voor het transporteren en uitdelen van gerechten in GN-bakken of op dienbladen GN 1/1.

Aan alle zijden gesloten transportwagen in lichte en stabiele sandwich-bouwwijze van aluminium profielen met twee vakken boven elkaar. Dubbelwandige vleugeldeuren 270° te openen, in geopende positie vastgehouden met magneten. Deuren en achter- en zijwanden in verschillende RAL-kleuren naar keuze. Binnenruimte met twee verticaal boven elkaar aangebrachte vakken om GN 1/1-bakken of -dienbladen over de smalle zijde te plaatsen. Zijwanden met ribben en een verticaal profiel als dienbladaanslag aan de achterzijde van de binnenruimte van continu gepigmenteerd polystyreen, onbeperkt geschikt voor levensmiddelen. Kan worden gebruikt in het continue temperatuurbereik van -10° tot +70°C. Acht massieve, ronde afstoters van polypropyleen in de hoeken van de onder- en bovenkast dienen als aanrijbescherming en beschermen zowel het apparaat als de wanden ter plaatse bijzonder effectief tegen beschadiging. Gemakkelijk te manoeuvreren door verticale greeplijsten in de hoeken. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met vastzetters en 2 bokwielen, met schroefplaatbevestiging, Ø 125 mm.

De HUPFER® - ISOBOX® Mobil Basic/V 2/30 37,5 biedt een grote flexibiliteit in het neutrale transport van warm en passief gekoeld voedsel. De vier aan de hoeken van het apparaat aangebrachte greeplijsten zorgen voor optimale bedieningseigenschappen.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,
05:57:31

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer