

# Onderstel KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504619 | KÄ-UG 6StE 850/700/307 SH260

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Capaciteit:</b>	1 × 6 StE oder 2 × 3 StE
<b>Laadvermogen:</b>	120 kg
<b>Gewicht:</b>	17.163 kg
<b>Breedte:</b>	850 mm
<b>Diepte:</b>	700 mm
<b>Hoogte:</b>	307 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Onderframe als onderdeel van het KÄNGURUH-SYSTEM® voor de opname van twee inschuifrekken 3 StE naast elkaar resp. één rek 6 StE van een aan de voorzijde aangekoppelde overnamewagen voor de opslag van gestandaardiseerde sterielgoed-containers of -korven.

Onderframe in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Glad platform in reinigingsvriendelijke, hygiënisch afgeschuind en braamvrij naar binnen omgebogen, voor het aankoppelen en fixeren van inschuifrekken met erop geschroefde geleidingspaddenstoelen en vergrendelingsblokken, aan de onderzijde met versterkingsprofielen. Tweepunten-vergrendelde koppeling aan de voorzijde voor een veilig vastkoppelen van een overnamewagen. Een driezijdig omlopende stootrand van polyethyleen dient als aanrijbescherming, beschermt zowel het onderframe als ook andere systeemcomponenten tegen beschadigingen. Rek in stationaire op vier in hoogte verstelbare poten van ronde buis  $\varnothing$  25 mm op bodemplaten 50 × 30 mm met boring voor optionele bodembevestiging.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,  
00:18:24

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*