

Inschuifrek KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504620 | KÄ-EG 6StE 685/615/1041 3 DR

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Capaciteit:	6 × StE mit 3 Drahtrostauflagen
Gewicht:	15.577 kg
Breedte:	685 mm
Diepte:	615 mm
Hoogte:	1041 mm

Inschuifrek voor de opname van steriele eenheden.

Rek in stabiele, zelfdragende, hygiënische en voor het steriliseren geschikte constructie van hoogwaardig roestvrij stalen vierkante buis met twee gelaste en één in het onderste bereik los ophangbare draadroosterschappen. Veilige verbinding van het rek met de opnemende systeemcomponent (transportwagen, overnamewagen of onderframe) door een vergrendelingsdraad, die ontgrendeld wordt door het optillen aan de bovenkant van het rek. Na het inrijden van het rek tot de vergrendelingspunt en het loslaten van de draad klikt deze zeker en hoorbaar vast in een vergrendelingsblok. Voor extra beveiliging zorgen twee in lengterichting in het midden onder het rek aangebrachte geleidingsrails van roestvrij plaatstaal samen met de desbetreffende geleidingsrollen aan het respectievelijke systeemcomponent. Inschuifrek verrijdbaar op 4 voor het steriliseren geschikt bokwielen met wiellichamen van polymeer, \varnothing 75 mm.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,
00:40:41

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer