

Gesloten transportwagen

Spec-sheet bij artikel 7504644 | CTW/M 9StE 1285/751/1471



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Reinigingsclassificatie	Waschanlagenresistent
Capaciteit:	9 × StE mit Auflageschienen (L)
Rastermaat:	61 mm
Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	123.463 kg
Breedte:	1285 mm
Diepte:	751 mm
Hoogte:	1471 mm

Containertransportwagen voor het transport en de opslag van gestandaardiseerde sterielgoed-containers of -korven.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie als standaard. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten transportwagen. De transportwagen wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineens klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. Een 2-punt deurvergrendeling met transportgrendel en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de wagenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluiddemping. Binnenruimte als standaard met uitneembare en op de complete binnenruimtehoogte in hoogte verstelbare L-profiel-steunrails voor de opname van gestandaardiseerde sterielgoed-korven resp. -containers. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische wagentransportsystemen aanpasbaar. Aanrijbescherming door stabiele, ook bij geopende deuren werkzame, omlopende stootranden met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,
19:45:00

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer