Усиленный мобильный стеллаж

Технические характеристики изделия 0109702 | RTW/S 10-6/1800

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Размер ячейки:	190 mm
Полезная нагрузка:	400 kg
Масса:	29.893 кг
Ширина:	1065 мм
Глубина:	663 мм
Высота:	1800 мм

Передвижной стеллаж усиленной конструкции из нержавеющей стали в гигиеничном исполнении.

Бесшовная сварная конструкция из профильной трубы квадратного сечения 30 × 30 мм, 9 пар приваренных перекладин для установки стеллажных полок (высота ячейки 190 мм). Стеллажные полки в легко моющемся гигиеничном исполнении. На углах установлены 4 массивные полимерные защитные накладки, которые выполняют функцию бампера и защищают от повреждения тележку и стены помещения. Мобильный стеллаж оснащен 4 поворотными колесами ø 160 с креплением на пластине под болты; два из четырех колес оснащены тормозом.

Мобильный стеллаж RTW/S 10-6/1800 отличается усиленной конструкцией и высокой грузоподъемностью. Благодаря широкому ассортименту полок, предлагаемых для этого стеллажа, он находит применение в самых разных сферах, в том числе и в специальных системах хранения и транспортировки.

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Тел.: +49 2541 805-0 · Факс: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com