

## Закрытая сервировочная тележка

Технические характеристики изделия 0111964 | GSW 8x5/3



### Технические характеристики

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Вместимость:</b>       | 3 Borde   |
| <b>Полезная нагрузка:</b> | 120 kg    |
| <b>Масса:</b>             | 37.213 кг |
| <b>Ширина:</b>            | 900 мм    |
| <b>Глубина:</b>           | 600 мм    |
| <b>Высота:</b>            | 950 мм    |

*Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.*

Закрытая сервировочная тележка с углубленными полками.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали. Рама из трубы  $\varnothing$  25 мм с 3 прочно приваренными углубленными полками 800 × 500 мм с профильным краем высотой 10 мм; полки имеют отогнутую и зафальцованную внутрь на 35 мм гигиеническую кромку и звукопоглощающую подкладку; удобная для мойки конструкция. Ручки для транспортировки являются частью рамы и установлены с двух сторон, что обеспечивает высокую маневренность. Корпус полностью обшит панелями из нержавеющей стали и имеет распашные двери с магнитным замком, в поверхности дверей предусмотрен проем для открывания. 4 диска из полипропилена выполняют функцию бампера, защищая тележку и стены помещения от повреждений. Тележка имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing$  125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; колеса имеют оцинковано-хроматированную обшивку, пластиковые колеса с роликовым подшипником, рабочая поверхность колеса функционирует как пневматическая шина и устойчива к проколам; крепление на цапфе.

Сервировочная тележка GSW 8 × 5/3 в сварном исполнении; корпус и двери из нержавеющей стали. Тележка поставляется в готовом к эксплуатации виде. Рабочая поверхность имеет сплошную кромку, зафальцованную по всему периметру. Такое исполнение удобно для чистки и не имеет пустот, в которых может скапливаться грязь. Тележка оснащено колесами, рабочая поверхность которых функционирует как пневматическая шина и устойчива к проколам; тележка отличается мягким ходом и подходит для эксплуатации на неровных поверхностях.

Дата обращения: 05.04.2026,  
05:46:48

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer*