Мобильный кухонный мармит с системой охлаждения

HUPFER
we make work flow

Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Вместимость:	2 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
Полезная нагрузка:	84 kg
Мощность:	365 W
Холодопроизводительность:	340 Watt
Входное напряжение:	AC 220-230 V
Номинальный ток:	1.60 A
Класс защиты:	Klasse 1
Частота:	50-60 Hz
Масса:	54 кг
Ширина:	970 мм
Глубина:	695 мм
Высота:	900 мм

Мобильный мармит с системой принудительного статического охлаждения для транспортировки и раздачи холодных блюд в гастроемкостях GN, а также фасованных охлажденных продуктов и напитков.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали. Закрытый корпус с одной полностью изолированной ванной, которая жестко, без швов и стыков, приварена к корпусу. Ванна подходит для гастроемкостей GN 1/1-200 и гастроемкостей меньшего размера. Основание наклонено, что позволяет полностью опорожнить ванну. Для слива предусмотрен шаровой кран 1/2". Сливной кран защищен от непреднамеренного открытия, соответствующее положение крана легко распознается даже на расстоянии. Охлаждение обеспечивается охлаждающей установкой, расположенной под ванной. Установка работает на хладагенте, не содержащем фторхлоруглеводороды, и обеспечивает высокую холодопроизводительность благодаря круговой трубной разводке. Мармит оснащен стационарной электронной системой регулирования температуры; на торце тележки имеется выключатель с контрольным индикатором. Электроснабжение осуществляется через разъем в нижней части охлаждающей установки, к которому подключается спиральный кабель, обеспечивающий стабильную форму напряжения. Кабель имеет угловую вилку и кронштейн для подвешивания. Жестко сваренная рама из профильной трубы квадратного сечения, в нижней части которой установлена полка, со всех сторон имеющая профильный край. Четыре массивных диска из полипропилена, установленные внизу, две бамперные накладки из полимерного материала,

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Тел.: +49 2541 805-0 · Факс: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

установленные на верхних углах корпуса, а также эргономичная толкающая ручка эффективно защищают устройство и стены помещения от повреждений. Тележка имеет 4 поворотных колеса ø 125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление колес к опоре посредством цапфы.

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Тел.: +49 2541 805-0 · Факс: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com