

Универсальный диспенсер для посуды с подогревом

HUPFER
we make work flow



Показан пример без декоративных элементов, точность технического описания не гарантируется.

Технические характеристики

Вместимость:	bis zu 510 Teile o. Haube, 615 m. Haube
Полезная нагрузка:	150 kg
Мощность:	1000 W
Входное напряжение:	AC 220-230 V
Номинальный ток:	4.30 A
Класс защиты:	Klasse 1
Частота:	50-60 Hz
Масса:	56.131 кг
Ширина:	811 мм
Глубина:	1023 мм
Высота:	509 мм

Универсальный диспенсер со статическим подогревом для круглой и прямоугольной посуды с диаметром или длиной по краю от 80 до 280 мм.

Диспенсер самонесущей, устойчивой конструкции, в гигиеничном исполнении, изготовленный из высококачественной нержавеющей стали. Закрытый корпус с гладкой поверхностью и специальной высококачественной теплоизоляцией. Внутренняя обшивка из листов с зеркальной поверхностью, которые позволяют оптимизировать потребление энергии. Отсек, внутренняя обшивка и съемная платформа из вертикальных планок из нержавеющей стали, покрытой пластиком; платформа имеет направляющий механизм на подшипниках. Две стандартные направляющие рейки, вставляемые в гнезда на платформе, служат для изменения размеров отсека в соответствии с формой и размером посуды. Корзина с посудой всегда располагается на одной высоте благодаря системе пружин, регулируемых вручную. Удобство мойки: отсек можно мыть сверху. Крышка из поликарбоната (серый цвет) уменьшает теплоотдачу и способствует более быстрому нагреву. Нагрев производится посредством трубчатого электрического нагревателя; на внешней части корпуса установлен выключатель нагревателя со встроенным контрольным индикатором. Термостатный регулятор с ручкой удобной формы, обеспечивающий плавную регулировку температуры. Положение регулятора легко распознается на расстоянии. Ограничитель температур соответствует требованиям Немецкой ассоциации электротехников (VDE). Питание подается через спиральный кабель, который обеспечивает стабильную форму напряжения. Кабель имеет угловую вилку. Для крепления вилки используется пустая розетка на

Дата обращения: 05.04.2026,
12:43:00

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer

Универсальный диспенсер для посуды с подогревом

HUPFER
we make work flow

панели подключения. Удобство управления благодаря дугообразной ручке, установленной в верхней части корпуса. На углах диспенсера установлены две массивные полимерные накладки, которые выполняют функцию бампера и защищают тележку и стены помещения со стороны движения. Диспенсер имеет 4 поворотных колеса \varnothing 125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление колес — пластина на болтах.

Универсальный диспенсер посуды Hupfer UST/H 57-28 — это многофункциональное решение, которое подходит для посуды самой разной формы и разных размеров. Диспенсер имеет сравнительно небольшой конструкционный вес, поэтому он легко управляется посредством дугообразной ручки. Размеры диспенсера позволяют устанавливать его в ниши под прилавками выдачи. Кроме того ручка имеет форму, которая эффективно защищает руки от травм. Тележка имеет стандартную для устройств этого типа рабочую высоту (900 мм).

Дата обращения: 05.04.2026,
12:43:00

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность технического описания не гарантируется. © Hupfer