

Тележка для транспортировки контейнеров в we make work flow полностью сварном исполнении



Технические характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Метод очистки: | Waschanlagenresistent |
| Вместимость: | 6 × StE |
| Полезная нагрузка: | 150 kg |
| Масса: | 102.98 кг |
| Ширина: | 965 мм |
| Глубина: | 754 мм |
| Высота: | 1445 мм |

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Транспортировочная тележка для транспортировки и хранения стерильных материалов в контейнерах или корзинах.

Закрытый одностеночный корпус; полностью сварное, пригодное для мойки в моечных установках исполнение. Верхняя панель шкафа укреплена посредством крестообразного рельефа. Проем двухслойной двустворчатой двери защищен уплотнениями; дверные створки открываются прибл. на 270° и могут управляться одной рукой. Автоматический закрывающий механизм. Дверь оснащена двойным запирающим механизмом. Внутри тележек стандартных версий установлены съемные шины из L-образного профиля, высота которых может меняться в пределах высоты внутренней камеры. В направляющие можно вставлять стерилизационные корзины и контейнеры. Четыре сквозные вертикальных штанги (по 2 с каждой стороны) позволяют перемещать тележку даже с открытой дверью. По периметру тележки имеется устойчивый амортизирующий фартук, в котором с торцов предусмотрены проемы для подсоединения тягового устройства к шасси; фартук защищает тележку также при транспортировке с открытой дверью. Тележка имеет 2 поворотных колеса с тормозом и 2 неподвижных колеса, крепление колес — пластина на болтах.

Дата обращения: 05.04.2026,
12:58:20

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*