

**Стеллажный модуль для системы «КЕНГУРУ»  
(KÄNGURUH-SYSTEM®)****Технические характеристики**

<b>Вместимость:</b>	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
<b>Размер ячейки:</b>	110 mm
<b>Масса:</b>	14.143 кг
<b>Ширина:</b>	455 мм
<b>Глубина:</b>	615 мм
<b>Высота:</b>	1041 мм

*Показан пример без декоративных элементов,  
точность технического описания не  
гарантируется.*

Выдвижной стеллажный модуль для установки стандартизованных корзин DIN ISO со стерильными изделиями.

Модульный стеллаж устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении, пригоден для стерилизации. Модуль состоит из трубы квадратного сечения (нержавеющая сталь), между которыми приварены 8 пар направляющих из U-образного профиля. Модуль надежно соединяется с грузовыми компонентами системы, такими как транспортировочные, приемные тележки и подставки, благодаря проволочному фиксатору в верхней части рамы. После установки тележки в нужном месте необходимо отпустить поднятый фиксатор, чтобы он защелкнулся в гнезде с характерным звуком. Стеллаж дополнительно удерживается двумя продольными направляющими шинами из нержавеющей листовой стали, которые расположены посередине в нижней части рамы, а также направляющими роликами соответствующего системного компонента. Тележка на выдвижном основании имеет 4 неподвижных колеса  $\varnothing$  75 мм с полимерными шинами, колеса пригодны для стерилизации.

Дата обращения: 05.04.2026,  
00:18:23

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer*