

Приемная тележка для системы «КЕНГУРУ» (KÄNGURUH-SYSTEM®)

HUPFER
we make work flow



Технические характеристики

Вместимость:	1 × ISO Norm
Полезная нагрузка:	60 kg
Масса:	16.324 кг
Ширина:	717 мм
Глубина:	560 мм
Высота:	909 мм

*Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.*

Приемная тележка системы «Кенгуру» для транспортировки выдвижного стеллажного модуля 1 × ISO и транспортировки и хранения стерилизационных корзин DIN ISO.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали. Гладкая платформа в удобном для мойки исполнении. Платформа имеет гигиенический отогнутый вниз, зашпунтованный внутрь край, очищенный от заусенцев, снизу платформа укреплена дополнительными профилями. Платформа не предназначена для стерилизации. Стеллаж внутри фиксируется посредством привинченных к основанию направляющих грибообразных упоров и фиксирующего гнезда. С передней стороны имеется двойное соединение, позволяющее стыковать платформу с другими элементами системы, например с транспортировочными тележками и подставками. С одной стороны к платформе прикручен поручень эргономичной формы из трубы квадратного сечения. Под поручнем располагается замок для ручной блокировки соединительного механизма, расположенного в передней части тележки. Спереди и в области поручня установлены защитные накладки из полипропилена, которые выполняют функцию бампера и защищают тележку и другие компоненты системы, а также стены помещения от повреждений и ударов. Тележка имеет 4 поворотных колеса \varnothing 125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление — пластина на болтах.

Дата обращения: 05.04.2026,
00:48:18

*Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer*